GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Studio S

CABINE DE DOUCHE



Attention

Restrictions

Afin de respecter les exigences minimales de sécurité pour l'installation du produit et de garantir son bon fonctionnement, il n'est pas possible d'installer la SHOWER BOX et la WC BOX si l'un ou plusieurs des facteurs suivants sont présents lors de l'installation :

- présence de receveurs de douche installés au sol, limitant ainsi la surface de fixation du produit ;

- absence de renforts muraux adaptés, limitant inévitablement la fixation correcte et sûre du produit ;

- absence de hauteur minimale d'installation. Le produit ne peut pas être installé dans des pièces dont la hauteur est inférieure à 240 cm ;

- Le produit ne peut pas être fixé au sol. Le système de fixation breveté et garanti par Fit Interiors prévoit l'ancrage des pieds de support au sol à l'aide de chevilles et de vis de réglage insérées dans le sol à travers une perforation de 6 cm de profondeur.

Studio S

Cabines de douche avec portes et cloisons en verre

Portes et cloisons
Verre

Blanc opale


RAL 9005
Noir

RAL 3001
Rouge

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 5023
Bleu univers

GLABOXDO — Porte en verre pour cabine de douche



- Verre feuilleté trempé avec film PVB
- 5+ , épaisseur 5 mm
- Traitement thermique HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Pied rectifié
- Pince à ressort, fixée au tube supérieur de la structure à l'aide d'ailettes en acier harmonique
- Les éléments structurels, conçus par Fit Interiors, sont en aluminium extrudé

Dimensions
L de 800 à 900 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm Hauteur totale
avec pied au sol 2185 mm

GLABOXSP — Cloison vitrée pour cabine de douche



- Verre feuilleté trempé avec film PVB
- 5+ 5 mm d'épaisseur
- Traitement thermique HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Fixation au mur arrière à l'aide de pinces et de vis
- Pied au sol
- Pince sur le tube structurel supérieur
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est fabriquée en aluminium extrudé.

Dimensions
L jusqu'à 1200 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm Hauteur totale
avec pied au sol 2185 mm


GLABOFAC400 — Façade en verre pour cabine de douche



- Verre feuilleté trempé avec film PVB
- 5+ 5 mm d'épaisseur
- Traitement thermique HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Pied rectifié
- Fixation par pince au tube supérieur de la structure
- Les éléments structurels, conçus par Fit Interiors, sont en aluminium extrudé

Dimensions
L de 100 à 400 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm Hauteur totale
avec pied au sol 2185 mm


GLABOFAC600 — **Façade en verre pour cabine de douche**



- Verre trempé feuilleté avec film PVB
- 5+ , épaisseur 5 mm
- Traitement thermique HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Pied rectifié
- Fixation par pince au tube supérieur de la structure
- Les éléments structurels, conçus par Fit Interiors, sont en aluminium extrudé

Dimensions
L de 401 à 600 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm


GLAWADO — **Porte en verre pour cabine de douche, à monter directement sur le mur**



- Verre feuilleté trempé avec film PVB
- 5+ 5 mm d'épaisseur
- Traitement thermique HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Charnières à encliquetage

Dimensions
L jusqu'à 900 mm / H 1400 mm / T 5+5 mm

GLAWADOS1995 — **Porte en verre pour cabine de douche, à monter directement sur le mur**






- Verre feuilleté trempé avec film PVB
- 5+ 5 mm d'épaisseur
- Traitement thermique HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Charnières à encliqueter


Dimensions
L jusqu'à 900 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm

GLADOHOOK — **Crochet en acier inoxydable pour peignoir**



Dimensions
L 40 mm / P 45 mm / H 300 mm

GLADOHAND	**Poignée en acier inoxydable**	
		
Dimensions L 40 mm / P 33 mm / H 300 mm		
GLADOSTOP	**Butée de porte**	
		
Dimensions L 54 mm / P 106 mm / H 35 mm		
GLAKITSA	**Support de fixation terminal**	**43,00**
	• Support d'extrémité pour fixation murale • La quincaillerie structurelle, conçue par fit interiors, est fabriquée en aluminium extrudé	
Dimensions L 80 mm / ø 40 mm		
GLAKITANG	**Support d'angle pour fixation murale**	
	• Support d'angle pour fixation murale • La quincaillerie structurelle, conçue par fit interiors, est fabriquée en aluminium extrudé	
Dimensions L 85 mm / ø 70 mm		
GLATUBO30	**Tube structurel supérieur**	
	• Tube structurel supérieur avec jonction • La quincaillerie structurelle, conçue par fit interiors, est fabriquée en aluminium extrudé	
Dimensions L 3000 mm / ø 30 mm		

GLA-TDIS	**Boîtier pour personnes handicapées en verre**	
	• Verre feuilleté trempé avec film PVB • Épaisseur 5+5 mm • Traitement thermique de choc HST (Heat Soak Test) • Coins arrondis et bords périphériques biseautés • Porte avec pieds au sol pour ouverture pivotante • Cloison fixée à l'aide de pinces au tube structurel supérieur et aux pieds au sol, ancrée à la paroi arrière à l'aide de pinces et de vis • Façade fixée à l'aide de pinces au tube structurel supérieur et aux pieds au sol • Tube structurel supérieur avec supports d'extrémité fixés au mur • Complet avec profilé de fermeture • Bouton et serrure vacante/occupée • Les ferrures structurelles, conçues par Fit Interiors, sont en aluminium extrudé	
Dimensions L 1500 mm / P 1500 mm / H 1995 mm		

Cabines de douche avec portes et cloisons en stratifié HPL

Portes et cloisons
HPL


411
Blanc

431
Rouge

879
Gris

850
Bleu

HPLBOXDO — **Porte HPL pour cabine de douche**



- Laminé HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classée comme panneau autoportant avec réaction au feu Euro classe Bs1-d0 et classe de dégagement de formaldéhyde E1
- Coins arrondis et bords biseautés
- Pied au sol pour ouverture battante avec retour automatique
- Pince à ressort, au moyen d'ailettes harmoniques en acier, fixée au tube structurel supérieur
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est en aluminium extrudé

Dimensions
L de 800 à 900 mm / H 1995 mm / P 10 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm

HPLBOXSP — **Cloison en HPL pour cabine de douche**



- Stratifié HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classé comme panneau autoportant avec réaction au feu Euro classe Bs1-d0 et classe de dégagement de formaldéhyde E1
- Coins arrondis et bords biseautés
- Fixation à la paroi arrière à l'aide de pinces et de vis
- Pied au sol pour ouverture battante avec retour automatique
- Pince à ressort, au moyen d'ailettes harmoniques en acier, fixée au tube structurel supérieur
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est en aluminium extrudé

Dimensions
L jusqu'à 1200 mm / H 1995 mm / P 10 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm

HPLDOFAC400 — **Façade HPL pour cabine de douche**



- Laminé HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classé comme panneau autoportant avec réaction au feu Euro classe Bs1-d0 et classe de dégagement de formaldéhyde E1
- Coins arrondis et bords biseautés
- Pied au sol pour ouverture battante avec retour automatique
- Pince fixée au tube structurel supérieur
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est en aluminium extrudé

Dimensions
L de 100 à 400 mm / H 1995 mm / P 10 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm


HPLDOFAC600 — **Façade HPL pour cabine de douche**



- Laminé HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classé comme panneau autoportant avec réaction au feu Euro classe Bs1-d0 et classe de dégagement de formaldéhyde E1
- Coins arrondis et bords biseautés
- Pied au sol pour ouverture battante avec retour automatique
- Pince fixée au tube structurel supérieur
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est en aluminium extrudé

Dimensions
L de 401 à 600 mm / H 1995 mm / P 10 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm


HPLWADO — **Porte HPL pour cabine de douche, à monter directement sur le mur**



- Laminé HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classé comme panneau autoportant avec réaction au feu Euro classe Bs1-d0 et émission de formaldéhyde classe E1
- Coins arrondis et bords biseautés
- Charnières à encliqueter

Dimensions
L jusqu'à 900 mm / H 1400 mm / T 10 mm

HPLWADOS1995 — **Porte HPL pour cabine de douche, à monter directement sur le mur**



- Laminé HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classée comme panneau autoportant avec réaction au feu Euro classe Bs1-d0 et classe de dégagement de formaldéhyde E1
- Coins arrondis et bords biseautés
- Charnières à encliqueter


Dimensions
L jusqu'à 900 mm / H 1995 mm / P 10 mm

GLADOHOOK — **Crochet en acier inoxydable pour peignoir**



Dimensions
L 40 mm / P 45 mm / H 300 mm

GLADOHAND **Poignée en acier inoxydable**




Dimensions
L 40 mm / P 33 mm / H 300 mm

GLADOSTOP **Butée de porte**



Dimensions
L 54 mm / P 106 mm / H 35 mm


GLAKITSA **Support de fixation**



- Support d'extrémité pour fixation murale
- La quincaillerie structurelle, conçue par fit interiors, est fabriquée en aluminium extrudé.

Dimensions
L 80 mm / ø 40 mm


GLAKITANG **Support d'angle pour fixation murale**



- Support d'angle pour fixation murale
- La quincaillerie structurelle, conçue par fit interiors, est fabriquée en aluminium extrudé


Dimensions
L 85 mm / ø 70 mm

GLATUBO30 **Tube structurel supérieur**



- Tube structurel supérieur avec jonction
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est fabriquée en aluminium extrudé.

Dimensions
L 3000 mm / ø 30 mm

HPL-TDIS	Boîtier pour personnes handicapées en HPL	
	• Stratifié HPL • Épaisseur 10 mm • Classé comme panneau autoportant avec classe de réaction au feu Euro Bs1-d0 et classe d'émission de formaldéhyde E1 • Coins arrondis et bords périphériques biseautés • Porte avec pieds au sol pour ouverture pivotante • Cloison fixée à l'aide de pinces au tube structurel supérieur et aux pieds au sol, ancrée à la paroi arrière à l'aide de pinces et de vis • Façade fixée à l'aide de pinces au tube structurel supérieur et aux pieds au sol • Tube structurel supérieur avec supports d'extrémité fixés au mur • Complet avec profilé de fermeture • Bouton et serrure occupé/libre • Les ferrures structurelles, conçues par Fit Interiors, sont en aluminium extrudé	
Dimensions L 1500 mm / P 1500 mm / H 1995 mm		

Teintes & Finitions

Verre

BLANC OPALE

RAL 1015
IVOIRE CLAIR



RAL 3001
ROUGE



RAL 5023
BLEU UNIVERS



RAL 9005
NOIR

HPL

411
BLANC



431
ROUGE



879
GRIS



850
BLEU

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40