GEKIPS
DOCUMENTATION
TECHNIQUE

fit interiors

Studio T

CABINE DE TOILETTES



Attention

Limitations

Afin de respecter les exigences minimales de sécurité pour l'installation du produit et de garantir son bon fonctionnement, il n'est pas possible d'installer la SHOWER BOX et la WC BOX si l'un ou plusieurs des facteurs suivants sont présents lors de l'installation :

- présence de receveurs de douche installés au sol, limitant ainsi la surface de fixation du produit ;

- absence de renforts muraux adaptés, limitant inévitablement la fixation correcte et sûre du produit ;

- Hauteur minimale d'installation insuffisante. Le produit ne peut pas être installé dans des pièces dont la hauteur est inférieure à 240 cm ;

- le produit ne peut pas être fixé au sol. Le système de fixation breveté et garanti par Fit Interiors prévoit l'ancrage des pieds de support au sol à l'aide de chevilles et de vis de réglage insérées dans le sol à travers une perforation de 6 cm de profondeur.


Studio T

Cabines WC avec portes et cloisons en verre

Portes et cloisons
Verre

Blanc opale	RAL 9005 Noir	RAL 3001 Rouge	RAL 1015 Ivoire clair	RAL 5023 Bleu univers


GLAWCDO — Porte en verre pour cabine de toilettes



- Verre feuilleté trempé avec film PVB
- 5+ , épaisseur 5 mm
- Traitement thermique HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Pied au sol pour ouverture battante avec retour automatique
- Pince à ressort, au moyen d'ailettes harmoniques en acier, fixée au tube structurel supérieur
- Bouton et verrouillage vacant/engagé
- Les ferrures structurelles, conçues par Fit Interiors, sont en aluminium extrudé

Dimensions
L de 800 à 900 mm / H 1995 mm / P 5+5 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm

GLAWCSP — Cloison vitrée pour cabine de toilettes



- Verre feuilleté trempé avec film PVB
- 5+ 5 mm d'épaisseur
- Traitement thermique HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Fixation à la paroi arrière à l'aide de pinces et de vis
- Pied au sol pour ouverture pivotante avec retour automatique
- Pince à ressort fixée au tube structurel supérieur
- Bouton et verrouillage vacant/engagé
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est fabriquée en aluminium extrudé

Dimensions
L jusqu'à 1200 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm

GLAWCFAC400 — Façade en verre pour cabine de toilettes



- Verre feuilleté trempé avec film PVB
- 5+ 5 mm d'épaisseur
- Traitement thermique HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Pied au sol pour ouverture pivotante avec retour automatique
- Pince fixée au tube structurel supérieur
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est fabriquée en aluminium extrudé

Dimensions
L de 100 à 400 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm


GLAWCFAC600 **Façade en verre pour cabine de toilettes**



- Verre feuilleté trempé avec film PVB
- 5+ , épaisseur 5 mm
- Traitement thermique HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Pied au sol pour ouverture pivotante avec retour automatique
- Pince fixée au tube structurel supérieur
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est en aluminium extrudé

Dimensions
L de 401 à 600 mm / H 1995 mm / T 5+5 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm


GLAWADOT1995 **Porte en verre pour cabine de toilettes, à monter directement sur le mur**



- Verre feuilleté trempé avec film PVB
- 5+ , épaisseur 5 mm
- Traitement thermique HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Bouton et verrouillage vacant/engagé
- Charnières à encliquetage


Dimensions
L jusqu'à 900 mm / H 1995 mm / P 5+5 mm

WCPRO **Profil d'arrêt**



Dimensions
L 30 mm / P 30 mm / H 1995 mm


GLAKITSA **Support de fixation**



- Support d'extrémité pour fixation murale
- La quincaillerie structurelle, conçue par fit interiors, est fabriquée en aluminium extrudé.

Dimensions
L 80 mm / ø 40 mm


GLAKITANG — **Support d'angle pour fixation murale**



- Support d'angle pour fixation murale
- La quincaillerie structurelle, conçue par fit interiors, est fabriquée en aluminium extrudé

Dimensions
L 85 mm / ø 70 mm


GLATUBO30 — **Tube structurel supérieur**



- Tube structurel supérieur avec jonction
- La quincaillerie structurelle, conçue par fit interiors, est fabriquée en aluminium extrudé

Dimensions
L 3000 mm / ø 30 mm

GLA-TDIS — **Boîtier pour personnes handicapées en verre**



- Verre feuilleté trempé avec film PVB
- Épaisseur 5+5 mm
- Traitement thermique de choc HST (Heat Soak Test)
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Porte avec pieds au sol pour ouverture pivotante
- Cloison fixée à l'aide de pinces au tube structurel supérieur et aux pieds au sol, ancrée à la paroi arrière à l'aide de pinces et de vis
- Façade fixée à l'aide de pinces au tube structurel supérieur et aux pieds au sol
- Tube structurel supérieur avec supports d'extrémité fixés au mur
- Complet avec profilé de fermeture
- Bouton et serrure vacante/occupée
- Les ferrures structurelles, conçues par Fit Interiors, sont en aluminium extrudé

Dimensions
L 1500 mm / P 1500 mm / H 1995 mm

Cabines de WC avec portes et cloisons en stratifié HPL

Portes et cloisons
HPL


411
Blanc

431
Rouge

879
Gris

850
Bleu


HPLWCDO — Porte HPL pour cabines de toilettes



- Laminé HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classé comme panneau autoportant avec réaction au feu Euro classe Bs1-d0 et classe de dégagement de formaldéhyde E1
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Pied au sol pour ouverture battante avec retour automatique
- Pince à ressort, au moyen d'ailettes harmoniques en acier, fixée au tube structurel supérieur
- Bouton et verrouillage vacant/occupé
- Les ferrures structurelles, conçues par Fit Interiors, sont en aluminium extrudé

Dimensions
L de 800 à 900 mm / H 1995 mm / P 10 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm

HPLWCSP — Cloison HPL pour cabines de toilettes



- Laminé HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classé comme panneau autoportant avec réaction au feu Euro classe Bs1-d0 et classe de dégagement de formaldéhyde E1
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Fixation à la paroi arrière à l'aide de pinces et de vis
- Pied au sol pour ouverture battante avec retour automatique
- Pince fixée au tube structurel supérieur
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est en aluminium extrudé

Dimensions
L jusqu'à 1200 mm / H 1995 mm / P 10 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm


HPLWCFAC400 — Façade HPL pour cabines de toilettes



- Laminé HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classé comme panneau autoportant avec réaction au feu Euro classe Bs1-d0 et émission de formaldéhyde classe E1
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Pied au sol pour ouverture battante avec retour automatique
- Pince fixée au tube structurel supérieur
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est en aluminium extrudé

Dimensions
L de 100 à 400 mm / H 1995 mm / P 10 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm


HPLWCFAC600 — **Façade HPL pour cabines de toilettes**



- Laminé HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classé comme panneau autoportant avec réaction au feu Euro classe Bs1-d0 et classe de dégagement de formaldéhyde E1
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Pied au sol pour ouverture battante avec retour automatique
- Pince fixée au tube structurel supérieur
- La quincaillerie structurelle, conçue par Fit Interiors, est en aluminium extrudé

Dimensions
L de 401 à 600 mm / H 1995 mm / P 10 mm Hauteur totale avec pied au sol 2185 mm

HPLWADOT1995 — **Porte HPL pour cabine de toilettes, à monter directement sur le mur**



- Stratifié HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classé comme panneau autoportant avec réaction au feu Euro classe Bs1-d0 et classe de dégagement de formaldéhyde E1
- Coins arrondis et bords biseautés
- Poignée et serrure vacante/occupée
- Charnières à ressort


Dimensions
L jusqu'à 900 mm / H 1995 mm / P 10 mm

WCPRO — **Profilé d'arrêt**



Dimensions
L 30 mm / P 30 mm / H 1995 mm


GLAKITSA — **Support de fixation**



- Support d'extrémité pour fixation murale
- La quincaillerie structurelle, conçue par fit interiors, est fabriquée en aluminium extrudé.

Dimensions
L 80 mm / ø 40 mm


GLAKITANG — **Support d'angle pour fixation murale**



- Support d'angle pour fixation murale
- La quincaillerie structurelle, conçue par fit interiors, est fabriquée en aluminium extrudé

Dimensions
L 85 mm / ø 70 mm


GLATUBO30 — **Tube structurel supérieur**



- Tube structurel supérieur avec jonction
- Les éléments structurels, conçus par fit interiors, sont en aluminium extrudé.

Dimensions
L 3000 mm / ø 30 mm

HPL-TDIS — **Boîte pour personnes handicapées en HPL**



- Stratifié HPL
- Épaisseur 10 mm
- Classé comme panneau autoportant avec classe de réaction au feu Euro Bs1-d0 et classe d'émission de formaldéhyde E1
- Coins arrondis et bords périphériques biseautés
- Porte avec pieds au sol pour ouverture pivotante
- Cloison fixée à l'aide de pinces au tube structurel supérieur et aux pieds au sol, ancrée à la paroi arrière à l'aide de pinces et de vis
- Façade fixée à l'aide de pinces au tube structurel supérieur et aux pieds au sol
- Tube structurel supérieur avec supports d'extrémité fixés au mur
- Complet avec profilé de fermeture
- Bouton et serrure vacante/occupée
- Les ferrures structurelles, conçues par Fit Interiors, sont en aluminium extrudé

Dimensions
L 1500 mm / P 1500 mm / H 1995 mm

Teintes & Finitions

Verre

BLANC OPALE

RAL 1015
IVOIRE CLAIR

RAL 3001
ROUGE

RAL 5023
BLEU UNIVERS

RAL 9005
NOIR

HPL

411
BLANC

431
ROUGE

879
GRIS

850
BLEU

fit interiors

GEKIPS
77 rue du 14 Juillet
94700 Maisons -Alfort
contact@gekips.com • 01 41 78 68 40