



GEKIPS

Documentation technique

Fenola

Armoires HPL

Armoires à casiers HPL

Tous les modèles d'armoires sont conçus et fabriqués dans le respect rigoureux des normes de qualité et de sécurité en vigueur et offrent une résistance exceptionnelle grâce aux matériaux phénoliques qui les constituent.

Toute la visserie est en acier inoxydable et les profilés de structure sont en aluminium anodisé.

Grand choix de couleurs unies (environ 60, dont 6 teintes immédiatement disponibles) et de finition.

Le matériau phénolique

C'est un stratifié à base de feuilles de cellulose, imprégnées de résine phénolique, compressées à haute pression et haute température.

Les surfaces décoratives externes sont également constituées de résines et offrent une grande résistance à l'usage.

Les qualités des panneaux phénoliques en font un matériau qui répond idéalement à des contraintes spécifiques et apporte des qualités fonctionnelles étendues :

- Résistance à l'eau, à l'humidité, à la vapeur.
- Résistance à de nombreux produits chimiques.
- Installations nécessitant rapidité de montage et fonctionnalité immédiate.
- Environnement hygiénique.
- Surface non toxique.
- Résistance élevée aux impacts, aux rayures.
- Esthétique et adaptable à tout type d'environnement.
- Large gamme de teintes unies et d'aspects de surface imitant différentes essences de bois nobles.

Caractéristiques techniques

- Qualité standard D-S2, d0 norme EN 13501-1
- Sur demande, possibilité de B-S2, d0 (ex M1), selon la norme EN 13501-1
- Flèche maxi 5 mm, densité 1,45 g/cm² selon la norme DIN 53479
- Absorption d'eau <3% selon norme EN 438-2



Applications fréquentes

- Espaces sportifs (clubs de sport collectifs ou individuels, fitness, etc.).
- Espaces scolaires (gymnases).
- Piscines publiques et privées.
- Espaces vestiaires publics et privés à fortes contraintes d'usage ou d'environnement (cliniques, hôtels, spas, entreprises tertiaire, industrie, laboratoires, etc.).


Propriétés remarquables



Haute
résistance



Entretien
aisé



Panneau arr.
ventilé



Charnières
inox



Visserie
inox



Pieds
réglables



Numérotation
incluse



Fabrication
sur mesure




Couleurs standard stock

067



085




717



074



077



080



| ITEM | CASIER S TAEF | CASIER S REMMS | CASIER S TF |
|------|---------------|----------------|-------------|
|------|---------------|----------------|-------------|

| STRUCTURE HPL | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------|---------------------|
| PORTES | 12 mm (bords polis) | 10 ou 13 mm (bords polis) | 12 mm (bords polis) |
| PARTIE SUPÉRIEURE FOND & ÉTAGÈRES | 10 mm | 6 mm | 10 mm |
| SÉPARATIONS INTERMÉDIAIRES | 4 mm | 4 mm | 10 mm |
| PANNEAU ARRIÈRE | Phénolique de 3 mm, perforé pour une bonne ventilation. | | |
| PANNEAUX LATÉRAUX | Si souhaité, ces panneaux peuvent être de la couleur de la porte. | | |

| STRUCTURE MÉTALLIQUE | | | |
|----------------------|---|---|--|
| PROFILÉ | Aluminium | Aluminium | Non |
| BARRES VERTICALES | Aluminium anodisé | Aluminium anodisé | Sans profil |
| CHARNIÈRES | Charnières anti-vandalisme en acier inoxydable, modèle plat pour une charge unitaire de 10 Kg, entièrement réglable avec des pièces spéciales, sans usinage de la barre pour éviter les cassures. | Charnières anti-vandalisme en acier inoxydable, modèle plat pour une charge unitaire de 8 Kg, ancrées dans le profilé du casier, sans usinage de la barre pour éviter les cassures. | Charnières anti-vandalisme en acier inoxydable, modèle plat pour une charge unitaire de 10 kg. |
| SERRURES | Serrure à choisir (avec bracelet numéroté inclus pour les modèles à monnaie). | | |
| VISSERIE | Acier inoxydable | | |

| ACCESSOIRES | |
|---------------|---|
| PIEDS | Réglables, en PVC de diamètre 35 mm et d'une base de 52 mm |
| PORTE-MANTEAU | Barre portemanteau en aluminium pour accrocher 2 cintres (avec crochet et normal) en ABS glissant. Modèles à 1 et 2 portes. |
| NUMÉROTATION | Casier avec plaque numérotée sur enjoliveur de la serrure. |
| COLORIS | Corps blanc, couleur de porte au choix. |

| COTES | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| DIMENSIONS | Standard : 1800 x 1000 - 1700 x 500 mm | | |
| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES | Fournis en SYSTÈME STAFF, assemblage continu en modules 2 ou 3 casiers pour éviter de doubler l'aluminium et les panneaux latéraux. | Fournis en modules à 2 casiers de dimensions 1812 x 630 - 830 x 500 mm et modules à 3 casiers de dimensions 1812 x 930 - 1230 x 500 mm, montées. Pieds en PVC à visser. | Fournis en modules 1 casier individuels. |



GEKIPS
partenaire



77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com